



**LORRENZ LZ 608B SOUND BOARD** трехполосный модуль линейного массива панельного типа. Имеет огромный запас мощности, что обеспечивает постоянное высокое звуковое давление. Идеален для передачи звука на дальние расстояния на больших площадях. Возможно также использование и для небольших помещений и площадок. Легко интегрируется с другими продуктами. Низкочастотный драйвер с дифференциальной магнитной системой, двойной звуковой катушкой и конусным диффузором с прямым охлаждением, легкие и мощные высокочастотные компрессионные драйвера нагруженные на волноводы "WAVEFORMER". Бесподобная натуральность звука в речевом диапазоне. Невибрирующая защитная перфорированная стальная решетка с черным порошковым покрытием, 2 ручки, оснащена специальными креплениями для подвеса, разъем Neutrik Speakon NL8FC.

Частотный диапазон	60Гц – 20кГц
Мощность RMS, Нч	1200Вт/4800Вт
Мощность RMS Сч	500Вт/2000Вт
Мощность RMS Вч	280Вт
Динамик НЧ	4 X 8"
Динамик СЧ	2 X 8"
Динамик ВЧ	4X 1"
Звуковое давление (Чувствительность) Нч	101 Дб
Звуковое давление (Чувствительность) Сч	101 Дб
Звуковое давление (Чувствительность) Вч	113 Дб
Максимальное звуковое давление Full Range	136 Дб
Рекомендованная мощность (INTO 4OHMS)	2000 Вт
Дисперсия	100 X 15
Сопротивление Нч/Сч/Вч	8 Ом/16 Ом/8 Ом
Кроссовер	400Гц/5000Гц

Материал	Фанера стандарт ВВ
Сетка	Перфорированная сталь 1,2мм
Разъем	Neutrik NL8
Габариты (Ширина x Высота x Глубина)	900x515x220
Рабочий вес	60кг
Подвес	Система подвеса с угломером