



Lorrenz MZ 426A

Lorrenz MZ 426A является компактным модульным кабинетом линейного массива, разработанным специально для применения в компактных звукоусилительных комплексах средней дальности действия. В фазоинверторном кабинете установлено два длинноходовых громкоговорителя 6,5" и два компрессионных драйвера с диафрагмой 1,75", нагруженных на волновод. Благодаря большому ходу громкоговорителей модель MZ 426A имеет выдающееся соотношение создаваемого уровня звукового давления к габаритным размерам. MZ 426A работает в частотном диапазоне от 60 Гц до 20 кГц. Расположение компонентов в одной плоскости создают угол горизонтальной дисперсии 110° с линейным воспроизведением сигнала без боковых лепестков во всем частотном диапазоне.

Предназначен для оптимизации установки и обеспечения максимальных результатов в минимальные сроки, Lorrenz MZ-426A обладает уникальными и интеллектуальными функциями, чтобы обеспечить решения для прокатных фирм и системных интеграторов.

Технические характеристики

Частотный диапазон	(+/- 3 дБ) 60Гц -20кГц
Мощность RMS Нч	400Вт/800Вт
Мощность RMS Вч	100Вт
Динамик НЧ/ВЧ	2 X 6,5"/2 X 1,75"
Звуковое давление (Чувствительность) Нч	95 Дб
Звуковое давление (Чувствительность) Вч	108 Дб
Максимальное звуковое давление Full Range	124 Дб
Дисперсия	110 ° X 5 °
Сопrotивление НЧ/ВЧ	16 Ом/16 Ом
Кроссовер	2600Гц (12 dB/oct)
Материал кабинета	Фанера стандарт ВВ
Сетка	Перфорированная сталь 1,2мм
Разъемы	Neutrik NL4 x 2
Габариты (Ширина x Высота x Глубина)	520x200x360 мм
Рабочий вес	4,5 кг
Подвес	Система подвеса с угломером