



### **LORRENZ MZ 115A акустическая система активная 2-х полосная, 15"+1.4", мощность 1000 Вт**

В MZ115A используется 15" НЧ-динамик с обратным ходом, нагруженный на рупор, позволяющий воспроизводить глубокий "НИЗ" даже без участия сабвуфера и создающий высокое звуковое давление в области низких частот. ВЧ-секция имеет встроенный волновод с углом раскрытия 70° x 50° и прикрепленным к нему 1,4" ВЧ-драйвером. Предусмотрен поворот волновода на 90° при напольном использовании.

Эта модель предназначена для систем усиления звука средних площадок, где требуется хороший "низ", ясная середина и в то же время компактность, сведенная до единого кабинета.

#### Технические характеристики

##### Тип системы

Акустическая система активная

Частотный диапазон ( - 10 дБ) 35Гц – 20кГц

Частотный диапазон (+/- 3 дБ) 45Гц – 19,5кГц

Мощность RMS, PEAK Full Range 1000Вт / 2000Вт

Мощность RMS, ВЧ 150Вт / 300Вт

Динамик НЧ ВЧ 1 X 15" 1 X 1,4"

Титановый компрессионный драйвер

ВЧ звуковая катушка 2.8"

Рупор Асимметричный

Поворотный рупор

НЧ звуковая катушка 3"

Усилитель Digital Bi-amp

Звуковое давление (Чувствительность) Full Range 114 Дб

Максимальное звуковое давление Full Range 137 Дб

Рекомендованная мощность (INTO 4OHMS) Full Range 1200 Вт

DSP процессор 56/24 bit 96кГц

Регулировка частотных характеристик 15

Регулировка усиления на каждый канал

Дисперсия 70 X 50

Сопrotивление НЧ ВЧ 8 Ом

Кроссовер 970Гц / 1500Гц

Предустановки системы

Flat , Boost

Лимитер

Двойной активный лимитер, по RMS, термальный

Коррекция низкочастотной полосы ниже 120 Гц

Материал Фанера стандарт ВВ

Цвет: чёрный  
Сетка Перфорированная сталь 1,2мм  
Стакан 18 мм  
Разъем Neutrik XLR (In) X 1, XLR-Link X 1, Jack 6,3 X 1, Neutrik XLR (Out) X 1.  
Сопротивление Mic/Line переключаемое  
Управление процессором USB  
LED-дисплей  
LED индикация 7 pcs  
Питание  
PowerCon (In), PowerCon (Out), 120-240 Вт (50/60Гц)  
Габариты (ШxВxГ) 490x770x525  
Рабочий вес 29,5 кг

---