



LORRENZ MZ 215A акустическая система активная 2-х полосная, 15"+1.4", мощность 1000 Вт

В MZ 215A используется два 15" НЧ-динамик Differential Drive с обратным ходом, нагруженный на рупор, позволяющий воспроизводить глубокий "низ" даже без сабвуфера и создающий высокое звуковое давление в области низких частот. ВЧ-секция это волновод с углом раскрытия 70° x 50° и прикрепленным к нему 1,4" ВЧ-драйвером. Предусмотрен поворот волновода на 90° при напольном использовании.

Эта модель предназначена для систем усиления звука на больших площадках, где требуется хороший "низ", ясная середина и в то же время высокая эффективность и мощность, сведенная до единого кабинета.

Технические характеристики

Тип системы

Акустическая система активная

Частотный диапазон (- 10 дБ) 45Гц – 20кГц

Частотный диапазон (+/- 3 дБ) 49Гц – 19кГц

Мощность RMS, PEAK Full Range 1400Вт / 2800Вт

Мощность RMS, ВЧ 150Вт / 300Вт

Динамик НЧ ВЧ 2 X 15" 1 X 1,4"

Титановый компрессионный драйвер

ВЧ звуковая катушка 2.8"

Рупор Асимметричный

Поворотный рупор

НЧ звуковая катушка 3"

Усилитель Digital Bi-amp

Максимальное звуковое давление Full Range 137 Дб

Рекомендованная мощность (INTO 4OHMS) Full Range 1400 Вт

DSP процессор 56/24 bit 96кГц

Регулировка частотных характеристик 15

Регулировка усиления на каждый канал

Дисперсия 70 X 50

Сопротивление НЧ ВЧ 8 Ом

Кроссовер 970Гц / 1500Гц

Предустановки системы

Flat , Boost

Лимитер

Двойной активный лимитер, по RMS, термальный
Коррекция низкочастотной полосы ниже 120 Гц
Материал Фанера стандарт ВВ
Цвет: чёрный
Сетка Перфорированная сталь 1,2мм
Разъем Neutrik XLR (In) X 1, XLR-Link X 1, Jack 6,3 X 1, Neutrik XLR (Out) X 1.
Сопротивление Mic/Line переключаемое
Управление процессором USB
LED-дисплей
LED индикация 7 pcs
Питание
PowerCon (In), PowerCon (Out), 120-240 Вт (50/60Гц)
Габариты (ШxВxГ) 490x1220x525
Рабочий вес 50,5 кг
