



LORRENZ SW 218A сабвуфер активный, мощность 1800 Вт, 2x18"

Мощный полноформатный низкочастотный активный сабвуфер SW218A с двумя 18" драйверами (катушка 4") в корпусе с встроенным фазоинвертором. Рассчитанный специально на то, чтобы обеспечить в нижнем диапазоне поддержку полнодиапазонным системам MZ215A, он полностью дополняет систему по низкочастотной составляющей. Системы SW218A и MZ215A имеют одинаковую ширину, это позволяет оптимально линковать профессиональные системы в стековую конфигурацию

Эта модель предназначена для систем усиления звука на больших площадках, где требуется хороший "низ" и в то же время высокая мощность.

Технические характеристики

Тип системы

Активный фазоинверторный сабвуфер

Акустические данные АЧХ [-10 дБ] 40 - 120 Гц

Максимальный уровень звукового давления 139 дБ

Направленность

Всенаправленная НЧ, 2x18 " НЧ звуковая катушка 4 "

Двойной фазоинвертор

Усилитель Класс усилителя Class D (Bi-amp)

Номинальная мощность 1800 Вт

Пиковая мощность 3600 Вт

Процессор 56/24 bit, 96 кГц

Управление процессором USB

LED-дисплей

LED индикация 7 pcs

Контроллер

Аналоговый/цифровой

Лимитер

Двойной активный лимитер, по RMS, термальный

Частота кроссовера 80-105 Гц (переключается)

Крутизна характеристики НЧ-кроссовера 24 дБ на октаву

Коммутация

Сигнальный вход XLR (бал., 20 кОм)

Входная чувствительность [dBu] -3dBu

Регулировка входного сигнала

Сигнальный выход

1 x XLR кроссовер-выход /

соединительный выход

Neutrik NL4 X 2

Корпус

Составной из фанеры с Н.Е.Т покрытием, упрочненный

Цвет чёрный

Инсталляционная механика в корпусе

Питание

PowerCon (In), PowerCon (Out), 120-240 Вт (50/60Гц)

Габариты (ШхВхГ) 490x1220x525

Рабочий вес 90 кг
